BETÓN MARQUÉ

PAVES ROMAIN

Dalle coulée sur place avec du béton prêt à l'emploi additionné de fibres (polypropylènes, de verre ou d'acier) ou avec du treillis soudé selon les contraintes du chantier. Après saupoudrage d'un durcisseur de surface teinté (diverses teintes au choix) sur le béton encore frais, le marquage du motif choisi est réalisé à l'aide de moules élastomères (différents motifs au choix).

Après séchage du béton, un nettoyage de l'ensemble est réalisé à l'aide d'un nettoyeur haute pression, il est appliqué ensuite un vernis de protection.

APPLICATIONS

- Aires de jeux
· Trottoirs
· Parking extérieur
· Places
· Routes
· Chemins piétonniers

AVANTAGES

· Plus résistant aux variations de température et à l'abrasion.
· Peu d'entretien.
· Intégration parfaite à l'environnement.

Epaisseur selon projet.

Pour tout autre modèle d'empreinte, nous contacter.
La palette de couleurs est indicative et peut varier lors de l'application.

Technic Sol Beton SL
Sarl Technic Sol Beton · 19 Rue Cugnot 66000 · Perpignan · France
info@techniquesolbeton.com www.techniquesolbeton.com
Tél. 0468375693 · Fax 098140465